



CORTAR

ESPECIAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN CORTADORAS DE PIEDRA Y SIERRAS PARA AZULEJOS

| MATERIAL | HORMIGÓN | | | | | | UNIV. | | GRANITO | | | | GRES/PORCELÁNICO | | | | ESPECIAL | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|------|
| | UX13 AMPHIBIA | BX13 | BX13 SILENCIO | BOM | USM | UB13 | MIX13 | MST | GX20 SILENCIO | GX13 SILENCIO | G13 | GSM SILENCIO | GTM | KSX | KXA | KCM | KJM | KCT | KX13 SILENCIO | KX13 |
| | SHOXX | | MASTER | | SHOXX | SHOXX | MASTER | | SHOXX | | MASTER | | SHOXX | MASTER | | TECHNIC | SHOXX | | | |
| Altura de los segmentos | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 |
| Diámetro (mm) | 300-600 | 300-450 | 350-450 | 300-450 | 300-1000 | 700-900 | 300-400 | 300-400 | 400-600 | 300-450 | 300-450 | 250-350 | 230-350 | 180-350 | 150-350 | 150-350 | 115-230 | 300-350 | 300-400 | |
| PARA CORTADORAS DE PIEDRA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| PARA SIERRAS PARA AZULEJOS | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| Página en el catálogo | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Hormigón reforzado | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓✓ | ✓✓ |
| Ladrillo silicocálcáreo de alta densidad | ✓ | | | | | ✓ | ✓✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | | | | ✓✓ | ✓✓ |
| Caliza | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | | | | | | ✓✓ | ✓✓ |
| Arenisca | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | | | | | | | | | ✓✓ | ✓✓ |
| Refractario/chamota | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarcita | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | | | | | | |
| Granito/piedra natural | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caliza/travertino | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Pórfito | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Porcelánico | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Gres | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |
| Gres 2-3cm | | | | | | | | | | | | | | ✓✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Placa de unión de cerámica | ✓ | | | | | | | | | | | | | ✓✓ | | ✓ | ✓ | ✓✓ | | |
| Piedra artificial/mármol | | | | | | | | | | | | | | ✓✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ladrillo/ladrillo cocido | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓✓ | ✓✓ |

* SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

SHOXX®

POWER INSIDE

UX13  **AMPHIBIA**
¡SILENCIOSO!

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE DE GRAN CALIDAD PARA SIERRAS DE MESA
CON SEGMENTOS FORJADOS SHOXX
ALTURA DEL SEGMENTO: 13 MM
SILENCIOSO
 RUIDO REDUCIDO, PROTEGIENDO AL USUARIO Y AL AMBIENTE

EFICIENTE
 CORTES TOTALES LIMPIOS Y AFILADOS

VERSÁTIL
 UNIVERSAL PARA CORTES EN SECO Y HÚMEDO

 Conforme a
EN 13236
MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER


APLICACIÓN

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---|--|---|
| Hormigón reforzado | ✓ | Mampostería/ladrillo | ✓ | Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ | Caliza | ✓ | Refractario/chamota | ✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓ | Arenisca | ✓ | Granito/piedra natural | ✓ |

| | |
|----------------------------|---|
| Caliza/travertino | ✓ |
| Pórfido | ✓ |
| Placa de unión de cerámica | ✓ |

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 311712 | UX13 Amphibia | 300 | 30/25,4 | 36 | 2,8 |
| 311713 | UX13 Amphibia | 350 | 30/25,4 | 36 | 3,0 |
| 311714 | UX13 Amphibia | 400 | 30/25,4 | 48 | 3,6 |
| 311715 | UX13 Amphibia | 450 | 30/25,4 | 52 | 3,6 |
| 311741 | UX13 Amphibia | 500 | 30/25,4 | 60 | 3,6 |
| 311716 | UX13 Amphibia | 600 | 60/25,4 | 72 | 3,6 |



SHOXX

POWER INSIDE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

BX13



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------|----|
| Hormigón reforzado | ✓✓ |
| Hormigón lavado | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Caliza | ✓ |
| Arenisca | ✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ |

SHOXX

POWER INSIDE



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

BX13 SILENCIO



DESCRIPCIÓN

- Disco de diamante PREMIUM con segmentos forjados SHOXX para mesa de corte
- Altura del segmento: 13 mm
- Silencioso: ruido reducido para proteger a los usuarios y al medio ambiente
- Eficiente: cortes completos nítidos y limpios
- Versátil: universal para corte en seco y en húmedo

¡RUIDO REDUCIDO!
¡NUEVO!

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------|----|
| Hormigón reforzado | ✓✓ |
| Hormigón lavado | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Caliza | ✓ |
| Arenisca | ✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ |

MASTER

BGM



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------|----|
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ |



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER



| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310832 | BGM | 300 | 25,40 | 18 | 2,8 |
| 310541 | BGM | 350 | 25,40 | 21 | 3,0 |
| 310834 | BGM | 400 | 25,40 | 24 | 3,2 |
| 311055 | BGM | 450 | 30/25,40 | 25 | 3,6 |

MASTER

USM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LASER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- ideal para sierras de bloque

APLICACIÓN


| | |
|--|----|
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓ |
| Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓ |
| Caliza | ✓ |
| Arenisca | ✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 311353 | USM | 300 | 30/25,4 | 21 | 2,8 |
| 310950 | USM | 350 | 30/25,4 | 21 | 3,0 |
| 311144 | USM | 350 | 60,00 | 21 | 3,0 |
| 310951 | USM | 400 | 30/25,4 | 24 | 3,2 |
| 311176 | USM | 400 | 60,00 | 24 | 3,2 |
| 310952 | USM | 450 | 30/25,4 | 25 | 3,6 |
| 310953 | USM | 500 | 30/25,4 | 30 | 3,6 |
| 311185 | USM | 500 | 60,00 | 30 | 3,6 |
| 310954 | USM | 600 | 60/25,4 | 34 | 3,6 |
| 311072 | USM | 625 | 60/25,4 | 36 | 4,6 |
| 311073 | USM | 650 | 60/25,4 | 36 | 4,0 |
| 310955 | USM | 700 | 60/25,4 | 40 | 4,0 |
| 311122 | USM | 800 | 60,00 | 46 | 4,6 |
| 310956 | USM | 900 | 60/55 | 52 | 4,6 |
| 311074 | USM | 1000 | 60/25,4 | 52 | 4,6 |

SHOXX®

POWER INSIDE

UB13



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LASER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- ideal para sierras de bloque

APLICACIÓN

| | |
|--|----|
| Hormigón reforzado | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Caliza | ✓✓ |
| Granito/piedra natural | ✓✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310577 | UB13 | 700 | 60 | 40 | 4,6 |
| 310578 | UB13 | 900 | 60/55 | 52 | 4,6 |



MX13



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Larga vida útil y corte limpio
- Particularmente adecuado para materiales abrasivos

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------|----|
| Bloque Canario | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Hormigón viejo | ✓✓ |
| Albañilería/ladrillos | ✓✓ |
| Ladrillo silicocalcáreo | ✓✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310351 | MX13 | 300 | 25,4 | 20 | 2,8 |
| 310353 | MX13 | 350 | 25,4 | 24 | 3,0 |
| 310355 | MX13 | 400 | 25,4 | 28 | 3,2 |

MASTER

MST



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ámbito de aplicación universal

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------------|----|
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ |
| Albañilería/ladrillos | ✓✓ |
| Hormigón armado | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310370 | MST | 300 | 25,40 | 18 | 2,8 |
| 310372 | MST | 350 | 25,40 | 21 | 3,0 |
| 310374 | MST | 400 | 25,40 | 24 | 3,2 |

CORTAR

HORMIGÓN

UNIVERSAL



OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 20 mm
- ideal para sierras de puente
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|
| Granito/piedra natural | ✓ | Caliza/travertino | ✓ |
| Cuarcita | ✓ | Pórfido | ✓ |

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310393 | GX20 SILENCIO | 400 | 60,00 | 24 | 3,2 |
| 310335 | GX20 SILENCIO | 500 | 60,00 | 30 | 3,8 |
| 310385 | GX20 SILENCIO | 600 | 60,00 | 36 | 4,8 |



OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO

APLICACIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Granito/piedra natural | ✓ | Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓ | Hormigón lavado | ✓ |
| Pórfido | ✓ | Cuarcita | ✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓ | Caliza/travertino | ✓ |

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 311053 | GX13 SILENCIO | 300 | 30/25,4 | 18 | 2,8 |
| 310084 | GX13 SILENCIO | 350 | 30/25,4 | 21 | 3,0 |
| 310823 | GX13 SILENCIO | 400 | 30/25,4 | 24 | 3,2 |
| 311392 | GX13 SILENCIO | 450 | 30/25,40 | 26 | 3,6 |

APLICACIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Granito/piedra natural | ✓ | Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓ | Hormigón lavado | ✓ |
| Pórfido | ✓ | Cuarcita | ✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓ | Caliza/travertino | ✓ |



OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones y limpio

APLICACIÓN

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310010 | GX13 | 300 | 30/25,40 | 18 | 2,8 |
| 310278 | GX13 | 300 | 40,00 | 18 | 2,8 |
| 300108 | GX13 | 350 | 25,40 | 21 | 3,0 |
| 310009 | GX13 | 350 | 30,00 | 21 | 3,0 |
| 310383 | GX13 | 350 | 60,0 | 21 | 3,0 |
| 310821 | GX13 | 400 | 25,40 | 24 | 3,2 |
| 310822 | GX13 | 400 | 30,00 | 24 | 3,2 |
| 311369 | GX13 | 450 | 60,0 | 15 | 3,6 |

MASTER

GSM SILENCIO

¡SILENCIOSO!



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO
- ideal para sierras de mesa de 2,2 kW

APLICACIÓN

| | |
|------------------------|----|
| Granito/piedra natural | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ |
| Pórfido | ✓ |

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|--------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 311052 | GSM SILENCIO | 250 | 30/25,4 | 17 | 2,6 |
| 311044 | GSM SILENCIO | 300 | 30/25,4 | 18 | 2,6 |
| 311045 | GSM SILENCIO | 350 | 30/25,4 | 21 | 3,0 |
| 311046 | GSM SILENCIO | 400 | 30/25,4 | 24 | 3,2 |
| 311047 | GSM SILENCIO | 450 | 25,40 | 26 | 3,6 |
| 311048 | GSM SILENCIO | 500 | 25,40 | 30 | 4,0 |
| 311049 | GSM SILENCIO | 600 | 25,40 | 36 | 4,6 |
| 311050 | GSM SILENCIO | 700 | 25,40 | 40 | 4,6 |
| 311067 | GSM SILENCIO | 900 | 60/55 | 52 | 4,6 |

MASTER

GTM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 10 mm
- con borde del turbo cerrado
- para cortes precisos

APLICACIÓN

| | |
|------------------------|----|
| Granito/piedra natural | ✓✓ |
| Cuarcita | ✓✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ |
| Hormigón reforzado | ✓ |
| Hormigón lavado | ✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 311226 | GTM | 230 | 30/25,4 | 1 | 2,6 |
| 310387 | GTM | 300 | 30/25,4 | 1 | 2,8 |
| 310388 | GTM | 350 | 30/25,4 | 1 | 2,8 |

CORTAR

GRANITO



SHOXX®

POWER INSIDE

KSX



DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA ALTA**

ALTURA DEL SEGMENTO: **8 MM**

ALEACIÓN ESPECIAL
PARA GRES 2-3 CM
GROSOR Y PLACA DE UNIÓN DE CERÁMICA

DENTADO MUY ESTRECHO PARA UN CORTE LIMPIO

¡SOLO PARA CORTES EN HÚMEDO!

 Conforme a
EN 13236

APLICACIÓN

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|---|
| Gres 2-3cm | ✓✓ | Placa de unión de cerámica | ✓✓ | Caliza/travertino | ✓ | Ladrillo/ladrillo cocido | ✓ |
| Gres | ✓✓ | Piedra artificial/mármol | ✓✓ | Pórfido | ✓ | | |
| Granito/piedra natural | ✓✓ | Cuarcita | ✓ | Porcelánico | ✓ | | |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310441 | KSX | 180 | 30/25,4 | 14 | 2,0 |
| 310442 | KSX | 200 | 30/25,4 | 16 | 2,0 |
| 310443 | KSX | 230 | 30/25,4 | 18 | 2,0 |
| 310444 | KSX | 250 | 30/25,4 | 20 | 2,2 |
| 310445 | KSX | 300 | 30/25,4 | 24 | 2,4 |
| 310446 | KSX | 350 | 30/25,4 | 28 | 2,4 |
| 310588 | KSX | 400 | 30/25,4 | 32 | 2,8 |
| 310970 | KSX | 400 | 60,00 | 32 | 2,8 |
| 311071 | KSX | 500 | 30/25,4 | 36 | 3,4 |

SHOXX
POWER INSIDE

KVX



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- Altura del segmento: 8 mm
- para trabajos en seco y mojado
- cantes de corte muy limpios

APLICACIÓN

| | |
|------------------------|----|
| Gres | ✓✓ |
| Porcelánico | ✓✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ |

MASTER

KCM



OSA® Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio

APLICACIÓN

| | | | |
|------------------------|----|----------------------------|---|
| Gres | ✓✓ | Piedra artificial/mármol | ✓ |
| Porcelánico | ✓✓ | Ladrillo/ladrillo cocido | ✓ |
| Gres 2-3cm | ✓ | Placa de unión de cerámica | ✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ | | |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310015 | KCM | 150 | 25,4/22,23 | 1 | 1,5 |
| 300003 | KCM | 180 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 300004 | KCM | 200 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 310283 | KCM | 230 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 300006 | KCM | 250 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 300007 | KCM | 300 | 30/25,4 | 1 | 2,0 |
| 300053 | KCM | 350 | 30/25,4 | 1 | 2,0 |



CORTAR

PORCELÁNICO

MASTER // KJM



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 7 mm
- con brida reforzada (\varnothing de hasta 230 mm)
- borde del turbo extra fino
- corte rápido y limpio

APLICACIÓN

| | |
|----------------------------|----|
| Porcelánico | ✓✓ |
| Placa de unión de cerámica | ✓✓ |
| Gres 2-3cm | ✓ |
| Gres | ✓ |
| Granito/piedra natural | ✓ |
| Piedra artificial/mármol | ✓ |

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 310628 | KJM | 150 | 25,40 | 1 | 1,4 |
| 311224 | KJM | 180 | 22,23 | 1 | 1,6 |
| 310629 | KJM | 180 | 25,40 | 1 | 1,6 |
| 330023 | KJM | 200 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 310630 | KJM | 230 | 22,23 | 1 | 1,6 |
| 310631 | KJM | 250 | 30/25,4 | 1 | 1,6 |
| 310632 | KJM | 300 | 30/25,4 | 1 | 2,2 |
| 310358 | KJM | 350 | 30/25,4 | 1 | 2,2 |

TECHNIC // KCT



Conforme a
EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 7 mm
- borde cerrado
- corte limpio
- no apto para gres ni azulejos cocidos

APLICACIÓN

| | |
|-------------|----|
| Porcelánico | ✓✓ |
|-------------|----|

| N.º ART. | DESCRIPCIÓN | Ø (MM) | PERFORACIÓN (MM) | NÚMERO SEGMENTOS | GROSOR DEL SEGMENTO (MM) |
|----------|-------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 330008 | KCT | 115 | 22,23 | 1 | 1,6 |
| 330009 | KCT | 125 | 22,23 | 1 | 1,6 |
| 330010 | KCT | 180 | 30/25,4 | 1 | 2,0 |
| 330011 | KCT | 200 | 30/25,4 | 1 | 2,0 |
| 330012 | KCT | 230 | 22,23 | 1 | 2,0 |



KX13 SILENCIO



OSA® Conforme a
EN 13236



¡SILENCIOSO!

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- máxima reducción del ruido gracias al núcleo sándwich SILENCIO
- para ladrillo cocido
- especialmente recomendado para sierras de mesa de 2,2 kW

APLICACIÓN

| | | | |
|--------------------------------|----|--|----|
| Ladrillo/ladrillo cocido | ✓✓ | Arenisca | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ | Hormigón lavado | ✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ | Hormigón reforzado | ✓ |
| Caliza | ✓✓ | Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓ |

SILENCIO = clara reducción del ruido de aprox. un 80 % en comparación con el núcleo sólido en la versión estándar.

N.º ART.

DESCRIPCIÓN

Ø (MM)

PERFORACIÓN (MM)

NÚMERO SEGMENTOS

GROSOR DEL SEGMENTO (MM)

310092 KX13 SILENCIO

300

25,40

20

2,8

310093 KX13 SILENCIO

350

30/25,4

24

3,0



KX13



OSA® Conforme a
EN 13236



DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- para ladrillo cocido

| | | | |
|--------------------------------|----|--|----|
| Ladrillo/ladrillo cocido | ✓✓ | Arenisca | ✓✓ |
| Hormigón/productos de hormigón | ✓✓ | Hormigón lavado | ✓ |
| Mampostería/ladrillo | ✓✓ | Hormigón reforzado | ✓ |
| Caliza | ✓✓ | Ladrillo silicocalcáreo de alta densidad | ✓ |

N.º ART.

DESCRIPCIÓN

Ø (MM)

PERFORACIÓN (MM)

NÚMERO SEGMENTOS

GROSOR DEL SEGMENTO (MM)

310088 KX13

300

25,40

18

2,8

310089 KX13

350

30/25,4

21

3,0

310144* KX13

350

30/25,40

36

3,0

310535 KX13

400

25,40

24

3,0

* SHOXX KX13/K 350x30/25,4 diente corto



CORTAR

PORCELÁNICO

ESPECIAL