

ÁMBITO DE APLICACIÓN CORTADORA DE JUNTAS

MATERIAL	HORMIGÓN			UNI.		ASFALTO			ESPECIAL			FOM/FOA/FOA	
	UX17	BX13	BGM	BFM	M13	4X13	ASM	AST	TX13	RFM	FSM	FSA	
Maquinaria (kw)	< 15	< 7,5	< 7,5	< 15	< 7,5	< 15	< 15	< 15	< 7,5	< 7,5	< 15	< 25	
Altura de los segmentos	17	13	13	11	13	13	11	11	13	10	11	9	10
Diámetro (mm)	350-450	350-450	350-450	450-800	350-400	350-600	350-800	350-500	350-450	350-400	350-400	350-400	120
Página en el catálogo	58	58	59	59	59	60	61	61	62	62	62	63	63
Hormigón viejo armado	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				✓	✓			✓✓
Asfalto						✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓			
Hormigón fresco hasta 24h											✓✓		
Hormigón fresco 24-48h											✓✓		
Pavimento											✓✓		



SHOXX® POWER INSIDE

UX17



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 17 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- Universalidad máxima
- para cortadora de juntas de hasta 15 kW

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310141	UX17	350	25,4	22	3,0
310201	UX17	400	25,4	25	3,2
311054	UX17	450	25,4	25	3,6
312041	UX17	500	25,4	30	3,6
311992	UX17	600	25,4	34	3,6

Orificios a petición

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



Asfalto



SHOXX® POWER INSIDE

BX13



DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



SHOXX® POWER INSIDE

BX13



Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LÁSER

MASTER

BGM

OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 13 mm
- Gran vida útil de la herramienta y facilidad de corte
- Corte con pocas vibraciones
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN


Hormigón viejo armado



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310541	BGM	350	25,40	21	3,0
310834	BGM	400	25,40	24	3,2
311055	BGM	450	30/25,40	25	3,6

MASTER

BFM

OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



HORMIGÓN

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310971	BFM	450	25,40	25	3,6
310972	BFM	500	25,40	30	3,6
310078	BFM	600	25,40	34	3,6
311920	BFM	600	60,00	34	3,6
310929	BFM	650	25,40	36	3,6
310079	BFM	700	25,40	40	3,6
310080	BFM	800	25,40	45	3,6

SHOXX®
POWER INSIDE

MX13

OSA® Conforme a
EN 13236MADE IN
GERMANYSOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- vida útil de la herramienta y facilidad de corte máximas
- especialmente indicado para materiales abrasivos
- para cortadora de juntas de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Hormigón viejo armado



UNIVERSAL

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310353	MX13	350	25,4	24	3,0
310355	MX13	400	25,4	28	3,2

SHOXX®

POWER INSIDE

AX13



DISCO DE CORTE DE DIAMANTE **DE GAMA ALTA**

CON **SEGMENTOS FORJADOS SHOXX**

ALTURA DEL SEGMENTO: **13 MM**

GRAN VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA
Y FACILIDAD DE CORTE

SEGMENTOS
DE PROTECCIÓN EN PROFUNDIDAD

CORTE CON POCAS VIBRACIONES

IDEAL PARA SIERRAS RADIALES DE GASOLINA
DE HASTA 15 KW



Conforme a

EN 13236



SOLDADURA

LÁSER



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310339	AX13	350	25,4	21	3,0
310341	AX13	400	25,4	24	3,2
310342	AX13	450	25,4	25	3,6
310343	AX13	500	25,4	30	3,6
310344	AX13	600	25,4	35	4,0

APLICACIÓN

Asfalto



Hormigon-Pavimento



MASTER // ASM



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Hormigon-Pavimento	✓



CORTAR

ASFALTO

TECHNIC // AST



OSA® Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante profesional
- Altura del segmento: 11 mm
- Segmentos de protección en profundidad
- ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 7,5 kW

APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓



APLICACIÓN

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓
Hormigón viejo armado	✓

Asfalto	✓✓

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="



OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante de gama alta
- con segmentos forjados SHOXX
- Altura del segmento: 13 mm
- Corte con pocas vibraciones y limpio
- el disco de corte universal para la construcción
- 3 tipos de segmentos: 2 categorías de aplicación (hormigón/asfalto)


APLICACIÓN

Hormigón viejo armado

Asfalto

MASTER

RFM



OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Fresa con ranura premium para juntas de dilatación
- Altura del segmento: 10 mm
- aleación especial para asfalto y hormigón
- para cortadora de juntas de hasta 15 kW

APLICACIÓN

Asfalto

Hormigón-Pavimento

MASTER

FSM



OSA Conforme a
EN 13236

MADE IN
GERMANY

SOLDADURA
LÁSER

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte de diamante premium para hormigón fresco hasta 24 h
- Altura del segmento: 11 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

APLICACIÓN

Hormigón fresco hasta 24h

MASTER

FSA



OSA® Conforme a EN 13236

MADE IN GERMANY

SOLDADURA LASER

DESCRIPCIÓN

- Discos premium para hormigón fresco 24-48 h
- Altura del segmento: 9 mm
- con segmentos protectores del núcleo soldados
- para cortadora de juntas de hasta 25 kW

N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
310403	FSA	350	25,40	24	2,8
310301	FSA	400	25,40	28	3,2

APLICACIÓN

Hormigón fresco 24-48h



CORTAR

ESPECIAL

MASTER

FQM/FQX/FQA



OSA® Conforme a EN 13236

DESCRIPCIÓN

- Discos de fresado de diamante premium para tendido de tubos de calefacción por suelo radiante Ø 14 o Ø 16 mm
- Altura del segmento: 10 mm

APLICACIÓN

- FQM (rojo):** ideal para hormigón duro
- FQX (verde):** ideal para hormigón y pavimento semiduro
- FQA (negro):** ideal para hormigón y pavimento abrasivo

Hormigón viejo armado



Pavimento



N.º ART.	DESCRIPCIÓN	Ø (MM)	PERFORACIÓN (MM)	NÚMERO SEGMENTOS	GROSOR DEL SEGMENTO (MM)
311729	FQM	120	22,23	14	16,2
311730	FQM	120	22,23	16	17,3
311727	FQX	120	22,23	14	16,2
311728	FQX	120	22,23	16	17,3
311731	FQA	120	22,23	14	16,2
311732	FQA	120	22,23	16	17,3