



Diamant-Programm
Productos de diamante


Segmentformen

Diamantscheiben sind mit unterschiedlichen Segmentformen lieferbar, die die Qualitäten der Schnittkanten bestimmen. Je enger die Verzahnung der Segmente, desto sauberer wird die Schnittkante. Für eine gute Kühlung und hohe Schnitttiefe in weichem Material sorgt dagegen die segmentierte und weite Verzahnung des Stammblattes.



Geschlossener Rand mit glattem Belag Llanta continua con revestimiento liso

- saubere Schnittkante
corte limpio
- speziell für dünne Materialien
especialmente para materiales finos




Geschlossener Rand mit fein genutetem Belag Borde continuo con segmentos finamente ranurados

- saubere Schnittkante
corte limpio
- höhere Schnitttiefe
mayor profundidad de corte


Tipos de segmentos

Los discos de diamante están disponibles en varios tipos de segmentos diferentes, que determinan la calidad del filo de corte. El tipo de borde continuo producirá un corte más limpio, mientras que un disco segmentado proporcionará un corte más agresivo con una excelente acción refrigerante.



Enge Verzahnung, segmentiert Disco segmentado con dentado estrecho

- saubere Schnittkante
corte limpio
- hohe Schnitttiefe
profundidad de corte
- für hartes Material
para materiales duros



Weite Verzahnung, segmentiert Hoja segmentada con una disposición de dientes más ancha

- gute Schnittkante – buen corte
 - sehr gute Kühlung
excelente refrigeración
- für mittelhartes bis weiches Material
para materiales de dureza media a blanda

Technische Informationen

Beachten Sie die Kühlpausen. Nach 2 Minuten Schnittzeit Scheibe im Leerlauf ca. 10 Sekunden abkühlen lassen.

Lieferbare Bohrungen

15,0 mm	25,4 mm	50,0 mm
20,0 mm	30,0 mm	55,0 mm
22,23 mm	32,0 mm	60,0 mm

Stammbblatt und Segmente werden beim Trockenschnitt thermisch hoch belastet. Trockenschnittscheiben können für Nassschnittarbeiten eingesetzt werden, wobei jedoch darauf zu achten ist, daß die Maschinen für diesen Einsatz zugelassen sind. Durch die Wasserkühlung haben die Scheiben eine längere Lebensdauer.

Datos técnicos


Pausas de enfriamiento. Después de un período de aproximadamente 2 minutos la máquina necesita ser levantada y tiene que funcionar ideal durante unos 10 segundos.

Taladros disponibles

15,0 mm	25,4 mm	50,0 mm
20,0 mm	30,0 mm	55,0 mm
22,23 mm	32,0 mm	60,0 mm

Con los discos de corte en seco se produce una elevada carga térmica en el núcleo de acero y en los segmentos. Los discos de corte en seco también se pueden utilizar para el corte en húmedo, sin embargo, asegúrese de que su máquina está autorizada para ese trabajo. El corte en húmedo alarga la vida del disco.

Unser Farbleitsystem für Ihre Orientierung Nuestro sistema de guía de colores

	Grau Gris	Beton, Beton armiert, universell einsetzbar, mittelharte Natur- und Kunststeine, Klinker mittelhart Hormigón, hormigón armado, para uso uni-versal, piedra natural y artificial de dureza media, clínker de dureza media
	Rot Rojo	Harte Natur- und Kunststeine, Hartbrandklinker, Dachziegel Piedra dura natural y artificial, clinker duro, tejas
	Schwarz Negro	Abrasiv Materialien wie Asphalt, Estrich, Frischbeton, Gasbeton, Kalksandstein, Schamotte. Materiales abrasivos como asfalto, solado, hormigón verde, hormigón celular, piedra caliza-arena, ladrillos refractarios
	Blau Azul	Fliesen, dünne Granite, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, glasierter Klinker, Steinzeug, Marmor. Baldosas, granito fino, gres porcelánico, piedra natural y artificial, clinker esmaltado, gres, mármol



Anwendungstabelle Diamantwerkzeuge – Tabla de aplicación de herramientas diamantadas

Material Material	Winkelschleifer, Trockenschnitt corte en seco en ángulo Corte en seco						
	golden star Turbo	golden star Laser	Silverstar Universal Turbo	Silverstar Beton Hormigón Laser	Silverstar Beton/ Hormigón Turbo	Silverstar Abrasive Turbo	golden star Feinsteinzeug Turbo Azulejos de porcelana
Allg. Baustellenmaterial – Materiales de construcción	●	●	●	●	●		
Altbeton – Hormigón curado	●	●	○	○			
Asphalt – Asfalto						●	
Basalt – Basalto	●	●	●	●	○		
Beton – Hormigón	●	●	●	●			
Beton armiert – Hormigón armado	●	●	○	○			
Betonrohre – Tubos de hormigón	●	●		○	○		
Bimsstein – Piedra pómez	○	○	○	○	○	●	
Dachziegel – Tejas	●	●	○	●	●		
Duktile Gussrohre – Tubos de fundición dúctil			○				
Estrich – Pavimento						●	
Feinsteinzeug – Piedra artificial dura							●
Fliesen – Azulejos							●
Frischbeton – Hormigón verde							
Gasbeton – Hormigón celular	●	●	●	●	●	●	
Gneis – Gneis							
Granit – Granito	●	●	○	○			
Granitplatten, dünn – Losas finas de granito	○	○	○	○	○		●
Gipsplatten – Paredes secas	●	●	●	●	●	●	●
Hartbrandklinker – Clínter duro							
Hartgestein – Piedra dura	●	●	○	○			
Kacheln – Azulejos							●
Kalksandstein hart – Piedra caliza-arenisca dura							
Kalksandstein hochverdichtet – Piedra caliza-arena muy comprimida	●	●	○	○			
Kalksandstein – Piedra caliza-arenisca	●	●	●	●	○	●	
Kellersteine – Piedras del sótano	●	●	●	●	●		
Keramik – Cerámica							●
Klinker, weich – Clínter blando	●	●	●	●	●	●	
Klinker, mittel – Clínter semiduro	●	●	●	●	○		
Klinker, hart – Clínter duro	●	●	○	○			
Marmor – Mármol							●
Mauerwerk – Albañilería	●	●	●	●	●		
Natur- und Kunststein – Piedra natural y artificial	●	●	●	●	○		○
Porphy – Pórfido	●	●	●	●	○		
Poroton – Poroton	●	●	●	●	○		
Porzellan – Porcelana							●
Quarzit – Cuarcita	○						
Rasenkantensteine – Adoquines para bordes de césped	●	●	●	●	●		
Schamottenstein – Ladrillos refractarios	○	○	○	○	○	●	
Schiefer – Pizarra	○	○	○	○	○		
Solnhofer – Baldosas Solnhofer							●
Steinzeugrohre – Pipas de gres							○
Tarazzo – Terrazo	●	●	●	●	○		○
Tonrohre – Tubos de arcilla	●	●	●	●	○		○
Travertin – Travertino							●
Verblendziegel – Ladrillos cara vista	●	●	●	●	●		
Verbundpflaster – Enlucido compuesto	●	●	●	●	●		
Waschbeton – Hormigón árido	●	●	●	●	●		
Ziegel – Ladrillos rojos	●	●	●	●	●	●	

● gut geeignet/ sehr gute Standzeit und Schnitffreudigkeit – perfectamente adecuado, vida útil muy larga y corte rápido

- bedingt geeignet geringe Standzeit und evtl. verminderte Schnittfreudigkeit – *idoneidad limitada/vida útil corta y corte posiblemente lento*

golden star®



golden star® Turbo universal



Trennscheibe der neuesten Generation. Hervorragende Leistung dank des erhöhten Schneidrandes. Das speziell gebohrte Stammbblatt ermöglicht eine schnelle Abkühlung und somit den Einsatz unter schwersten Bedingungen. Für das Schneiden von harten Materialien bestens geeignet. Turborand zum sauberen Trennen ohne Randausbrüche.

Einsatzbereiche: Betonprodukte
Armierter Beton
Harte Natur- und Kunststeine
Dachziegel
Hartbrandklinker

Maschinen: Winkelschleifer
Benzintrennsägen
Baustellensägen

Cuchilla innovadora que garantiza un rendimiento superior con un borde más alto. Su núcleo perforado especial permite un enfriamiento más rápido y una aplicación en condiciones extremas.

Adecuada para cortar materiales duros para el sector de la construcción. Borde continuo para un corte limpio.

Aplicación: Hormigón
Hormigón armado
Piedra dura natural y artificial
Tejas
Clinker duro

Máquinas: Amoladoras angulares
Tronzadoras de gasolina
Sierras de banco

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,4 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	12	81031 5
125 x 2,4 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12	81032 2
150 x 2,4 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	12	81037 7
180 x 2,4 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	12	81033 9
230 x 2,8 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	12	81034 6
300 x 2,8 x 20,0	12 x 3/32 x 20,0 mm	10	82100 7
300 x 2,8 x 25,4	12 x 3/32 x 1	10	82102 1
350 x 3,2 x 20,0	14 x 1/8 x 20,0 mm	10	82101 4
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	10	82103 8



Die Kurzzahn-Technologie in Kombination mit dem speziell gebohrten Stahlkern garantiert eine optimale Kühlung. Damit ist der Einsatz unter schwersten Bedingungen möglich. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich gesteigert.

Für das Schneiden an allen harten Materialien sehr gut geeignet. Ohne Kühlpausen einsetzbar. Die lasergeschweißten Segmente gewähren höchste Sicherheit.

Einsatzbereiche: Betonprodukte
Armierter Beton
Harte Natur- und Kunststeine
Dachziegel
Hartbrandklinker

Maschinen: Winkelschleifer
Fugenschneider
(bis 7,5 kW)
Benzintrennsägen
Baustellensägen

La construcción especial de los segmentos en combinación con el patrón de agujeros en el núcleo de acero, crea un efecto de refrigeración muy bueno y hace posible el uso de esta cuchilla en circunstancias extremas. También influye positivamente en la vida útil de la muela.

Esta muela está diseñada para cortar todos los materiales duros sin necesidad de periodos de enfriamiento. La soldadura láser garantiza la máxima seguridad.

Aplicación: Hormigón
Hormigón armado
Piedra dura natural y artificial
Tejas
Clinker duro

Máquinas: Amoladoras angulares
Cortadoras de juntas de hasta 7,5 kW de potencia
Tronzadoras de gasolina
Sierras de banco

golden star®



golden star® Láser universal



Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	10	81110 7
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	10	81111 4
150 x 2,4 x 22,23	6 x 3/32 x 7/8	10	81112 1
180 x 2,6 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	10	81113 8
230 x 2,8 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	12	81114 5
300 x 3,2 x 20,0	12 x 1/8 x 20,0 mm	12	81115 2
300 x 3,2 x 25,4	12 x 1/8 x 1	12	81118 3
350 x 3,2 x 20,0	14 x 1/8 x 20,0 mm	12	81116 9
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	12	81120 6
400 x 3,2 x 25,4	16 x 1/8 x 1	12	81124 4

BETON-CONCRETE

Silverstar®



Silverstar® Beton Laser
Concreto Láser



Vielseitige lasergeschweißte Trennscheibe zum Trennen mit hoher Geschwindigkeit in einer breiten Palette von Baustellenmaterialien. Hohe Standzeit durch die 10 mm hohen Segmente.

Einsatzbereiche: Betonprodukte

Maschinen: Winkelschleifer
Fugenschneider (bis 7,5KW)
Benzintrennsägen
Baustellensägen

Hoja universal que permite el corte rápido de una amplia gama de materiales de construcción. Máxima seguridad gracias a la soldadura láser. Los segmentos de 10 mm de altura garantizan y optimizan el coste por metro cortado.

Aplicación: Hormigón
Uso general

Máquinas: Amoladoras angulares
Cortadoras de juntas de hasta 7,5 kW de potencia
Tronzadoras de gasolina
Sierras de banco

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,0 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	10	81001 8
125 x 2,0 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	10	81002 5
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	10	81003 2
230 x 2,4 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	10	81004 9
300 x 2,8 x 20,0	12 x 3/32 x 20,0 mm	10	81007 0
300 x 2,8 x 22,23	12 x 3/32 x 7/8	10	81800 7
300 x 2,8 x 25,4	12 x 3/32 x 1	10	81801 4
350 x 2,8 x 20,0	14 x 3/32 x 20,0 mm	10	81008 7
350 x 2,8 x 25,4	14 x 3/32 x 1	10	81804 5
400 x 3,6 x 25,4	16 x 1/8 x 1	10	81024 7
450 x 3,6 x 25,4	18 x 1/8 x 1	10	81025 4

Silverstar® Turbo universal



Eine Trennscheibe für hohe Schnittleistungen. Seitliche Diamantverstärkungen fördern einen schnellen Schnitt. Der segmentierte Turborand garantiert eine gute Standzeit ohne Randausbruch.

Einsatzbereiche: Betonprodukte
Armierter Beton
Dachziegel
mittelharte Natur- und Kunststeine
Klinker mittelhart

Maschinen: Winkelschleifer

Hoja profesional para un corte rápido incluso en los materiales más duros. Los insertos de diamante laterales facilitan y agilizan el trabajo. Garantiza la máxima responsabilidad y una larga vida útil.

Aplicación: Hormigón
Hormigón armado
Tejas
Piedra natural y artificial de dureza media
Clinker semiduro

Máquinas: Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,7 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	8	87600 7
125 x 2,8 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	8	87601 4
150 x 3,0 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	8	87602 1
180 x 3,0 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8	87603 8
230 x 3,2 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	8	87604 5

Ein universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen. Für den preisorientierten Anwender.

Einsatzbereiche: Betonprodukte

Maschinen: Winkelschleifer
Benzintrennsägen

Disco de corte segmentado sinterizado para cortar todo tipo de material de obra a buen precio.

Aplicación: Hormigón
Uso general

Máquinas: Amoladoras angulares
Tronzadoras de gasolina

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,0 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	7	83101 3
125 x 2,0 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	7	83102 0
180 x 2,3 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	7	83103 7
230 x 2,6 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	7,5	83104 4
300 x 3,2 x 20,0	12 x 1/8 x 20,0 mm	9	83106 8
300 x 3,2 x 22,23	12 x 1/8 x 7/8	9	83107 5
350 x 3,4 x 20,0	14 x 1/8 x 20,0 mm	9	83108 2
350 x 3,4 x 25,4	14 x 1/8 x 1	9	83109 9

Ein universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand für aggressives schnelles Trennen von diversen Baustellenmaterialien. Turborand zum sauberen Trennen ohne Randausbrüche.

Einsatzbereiche: Betonprodukte
Universal

Maschinen: Winkelschleifer
Benzintrennsägen

Disco de diamante turbo sinterizado para cortar todo tipo de materiales de construcción. Borde continuo para un corte limpio.

Aplicación: Hormigón
Uso general

Máquinas: Amoladoras angulares
Tronzadoras de gasolina

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/Inch]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	7	87630 4
125 x 2,2 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	7	87631 1
180 x 2,6 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	7	87633 5
230 x 2,8 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	7	87634 2
300 x 3,2 x 20,0	12 x 1/8 x 20,0 mm	9	87635 9

Silverstar®

Silverstar® Beton
Hormigón



Silverstar® Beton Turbo
Concreto Turbo



BETON-CONCRETE

golden star®



golden star® Multitalent



Premium-Allroundtrennscheibe mit
vakuumgelöteten Segmenten
Hohe Schnittgeschwindigkeit

Einsatzbereiche: Beton, Stahlbeton, Stahl,
Stein, Guss, Holz, PVC

Maschinen: Winkelschleifer, Benzin-
trenner, Tischsäge

Disco de corte integral de alta
calidad con segmentos
soldados al vacío Alta
velocidad de corte

Aplicación: Hormigón, hormigón armado,
acero, piedra, hierro fundido, madera, PVC

Máquinas: Amoladoras angulares, de gasolina
tronzadoras, sierras de banco

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,2 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	7	85000 7
125 x 2,4 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	7	85001 4
180 x 2,2 x 22,23	7 x 3/32 x 7/8	7	85003 8
230 x 2,8 x 22,23	9 x 3/32 x 7/8	7	85004 5
300 x 3,2 x 20,0	12 x 1/8 x 20,0 mm	7	85005 2
300 x 3,2 x 25,4	12 x 1/8 x 1	7	85006 9
350 x 3,2 x 20,0	14 x 1/8 x 20,0 mm	7	85007 6
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	7	85008 3
400 x 3,2 x 25,4	16 x 1/8 x 1	7	85010 6

golden star® Laser Asphalt
Beton
Láser Asfalto
Hormigón



Premiumwerkzeug speziell entwickelt für
Beton / Asphalt-Mix Anwendungen
Kein Werkzeugwechsel notwendig
Hohe Standzeit, schneller Schnitt

Einsatzbereiche: Asphalt, Beton, Stahlbeton

Maschinen: Benzintrenner,
Fugenschneider

Herramienta de primera calidad
especialmente diseñada para aplicaciones de
mezclas de hormigón / asfalto No es
necesario cambiar de herramienta
Larga vida útil de la herramienta, corte rápido

Aplicación: Asfalto, Hormigón,
Hormigón armado

Machines: Tronzadoras de gasolina,
Cortadoras de juntas de hasta 7,5 kW
de potencia

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
300 x 3,2 x 20,0	12 x 1/8 x 20 mm	15	01156 9
350 x 3,2 x 25,4	14 x 1/8 x 1	15	01157 6
450 x 4,0 x 25,4	18 x 3/16 x 1	15	01143 9

Eine Trennscheibe für hohe Schnittleistungen. Seitliche Diamantverstärkungen fördern einen schnellen Schnitt. Durch die spezielle Bindung hervorragend für abrasive Materialien geeignet. Der segmentierte Turborand garantiert eine gute Standzeit ohne Randausbruch.

Herramienta ideal para cortar materiales abrasivos. Los insertos de diamante laterales facilitan y agilizan el trabajo. Garantiza la máxima responsabilidad y una larga vida útil.

Einsatzbereiche: Kalksandstein
Abrasive Materialien

Aplicación: Piedracaliza-arenisca
Materiales abrasivos

Maschinen: Winkelschleifer
Mauerschleiffräse

Máquinas: Amoladoras angulares
Wall chasers

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,7 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	8	81050 6
125 x 2,8 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	8	81051 3
150 x 3,0 x 22,23	6 x 1/8 x 7/8	8	81052 0
180 x 3,0 x 22,23	7 x 1/8 x 7/8	8	81053 7
230 x 3,2 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	8	81054 4

Diamanttrennscheibe zum Schneiden von Asphalt. Sämtliche Segmente incl. Blattschutz sind lasergeschweißt und gewähren auch bei Trockenschnitt höchste Sicherheit.

Disco diseñado para el corte de asfalto, corte por láser de todos los segmentos, incluidos los socavados protegiendo el núcleo. Seguridad incluso para el corte en seco.

Aplicación: Asfalto

Einsatzbereiche: Asphalt
Abrasive Materialien
Frischbeton
Estrich
Gasbeton
Schamotte

Materiales abrasivos
Hormigón verde Solado
Hormigón celular Ladrillos
refractarios

Maschinen: Fugenschneider (<7,5 kW)
Benzintrennsägen

Máquinas: Cortadoras de juntas de hasta 7,5 kW
de potencia

Tronzadoras de gasolina

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
300 x 3,0 x 20,0	12 x 1/8 x 20,0 mm	10	81005 6
300 x 3,0 x 25,4	12 x 1/8 x 1	10	81501 3
350 x 3,0 x 20,0	14 x 1/8 x 20,0 mm	10	81006 3
350 x 3,0 x 25,4	14 x 1/8 x 1	10	81504 4
400 x 3,5 x 25,4	16 x 1/8 x 1	10	81505 1
450 x 3,5 x 25,4	18 x 1/8 x 1	10	81506 8
500 x 3,5 x 25,4	20 x 1/8 x 1	10	81023 0
600 x 3,5 x 25,4	24 x 3/16 x 1	10	81020 9

Silverstar®

Silverstar® Turbo abrasivo



Silverstar® Asfalto láser



ABRASIV-ABRASIVE

golden star[®] plus

Feinsteinzeug
Fliesen
Gres
porcelánico
Azulejos



Sehr dünner Schneidrand mit spezieller Geometrie für saubere Schnitte von Feinsteinzeug, Fliesen und Granit.

Dünne Scheibenstärke mit integriertem Flansch
Anwendbar im Trocken und Nassschnitt

Filo muy fino con geometría especial para cortes limpios de gres fino, azulejos y granito.

Disco de espesor fino con brida integrada para un montaje resistente en la máquina
Aplicable en corte seco y húmedo

Einsatzbereiche: Feinsteinzeug
Fliesen
Granit
Klinker glasiert
Keramik
Marmor
Steinzeug

Aplicación: Gres porcelánico duro
Baldosas
Granito
Clinker
esmaltado
Cerámica
Mármol Gres


Maschinen: Winkelschleifer

Machines: Angle grinders

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 1,5 x 22,23	4 1/2 x .045 x 7/8	11	01047 0
125 x 1,5 x 22,23	5 x .045 x 7/8	11	01048 7

golden star[®]

Feinsteinzeug
Turbo
Gres
porcelánico



Eine gesinterte Trennscheibe mit hochwertiger Cobalt-Bindung. Durch seinen dünnen Diamantbelag ist diese Scheibe speziell für extrem hartes Feinsteinzeug geeignet.

Disco diamantado fino especial con borde turbo. Disco que garantiza un corte perfecto en cualquier gres porcelánico.

Einsatzbereiche: Feinsteinzeug
Granit
Keramik
Klinker
Marmor
Natur- und Kunststein

Aplicación: Gresporcelánico
Granito
Cerámica
Clinker
Mármol
Piedra natural y artificial

Maschinen: Winkelschleifer

Máquinas: Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x .040 x 7/8	7	81250 0
125 x 1,2 x 22,23	5 x .040 x 7/8	7	81251 7
180 x 1,6 x 22,23	7 x .045 x 7/8	10	81253 1
230 x 1,6 x 22,23	9 x .045 x 7/8	10	81255 5

Eine Trennscheibe mit geschlossenem Diamantbelag, der perfekte Schnittleistung in jeder Keramikfliese garantiert. Der hohe Diamantbelag bringt eine gute Standzeit.

Einsatzbereiche: Feinsteinzeug hart bis 2 mm
Fliesen
Dünne Granite
Klinker glasiert
Keramik
Marmor
Steinzeug

Maschinen: Winkelschleifer
Baustellensägen

Hoja con borde continuo que garantiza un acabado de corte perfecto en cualquier tipo de baldosa cerámica. Vida útil excepcional gracias al borde de corte alto.

Aplicación: Gres porcelánico duro
Baldosas
Granito fino
Clinker
esmaltado
Cerámica
Mármol Gres

Máquinas: Amoladoras angulares
Sierras de banco

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 1,3 x 22,23	4 1/2 x .045 x 7/8	11	81201 2
125 x 1,3 x 22,23	5 x .045 x 7/8	11	81202 9
180 x 1,6 x 22,23/25,4	7 x .045 x 7/8/1	11	81207 4
200 x 1,8 x 25,4	8 x .045 x 1	11	81040 7
230 x 1,8 x 22,23/25,4	9 x 0.45 x 7/8/1	11	81196 1
250 x 1,8 x 22,23/25,4	10 x 0.45 x 7/8/1	11	81041 4
300 x 2,1 x 25,4	12 x 3/32 x 1	8	81042 1
300 x 2,1 x 30,0	12 x 3/32 x 1 1/8	8	81198 5
350 x 2,6 x 25,4	14 x 3/32 x 1	8	81043 8
350 x 2,6 x 30,0	14 x 3/32 x 1 1/8	8	81199 2

Silverstar®

Fliesen
Azulejos



FLISEN - TILES

Silverstar®

Silverstar® Fliesen eco
Azulejos eco



Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Schneidrand zum Schneiden von Fliesen. Für den preisorientierten Anwender.

Einsatzbereiche: Fliesen

Maschinen: Winkelschleifer

Disco de diamante sinterizado con borde de corte continuo. Buen rendimiento a buen precio.

Aplicación: Baldosas

Máquinas: Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 2,0 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	5	81209 8
125 x 2,0 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	5	81210 4

Silverstar® Mauernutfräser
Tuck
apuntado
cuchillas



Einsatzbereiche: Putz
Mauerwerk

Maschinen: Winkelschleifer

Aplicación: Escayola
Albañilería

Máquinas: Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 6,4 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	7	81070 4
125 x 6,4 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	7	81072 8

Diamantschleiftopf, ideal für Schleifarbeiten bei Materialverlegung.
Die zweifache Segmentreihe erleichtert das Abführen der Materialreste.

Einsatzbereiche: Beton
Granit
Universal

Maschinen: Schleifmaschinen
Winkelschleifer

Amoladora de copa diamantada para trabajos de alisado en materiales de colocación.
También disponible con doble fila de segmentos, lo que facilita la eliminación de residuos de material.

Aplicación: Hormigón
Granito Uso
general

Máquinas: Máquinas desuelo
Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/Inch]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
Einfach belegt <i>fila única</i>			
100 x 20 x 22,23	4 x 7/8	5	81080 3
115 x 20 x 22,23	4 1/2 x 7/8	5	01002 9
125 x 20 x 22,23	5 x 7/8	5	81081 0
180 x 27 x 22,23	7 x 7/8	5	81083 4

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
Doppelt belegt <i>doble fila</i>			
100 x 20 x 22,23	4 x 7/8	5	81084 1
115 x 20 x 22,23	4 1/2 x 7/8	5	01003 6
125 x 20 x 22,23	5 x 7/8	5	81085 8
180 x 27 x 22,23	7 x 7/8	5	81087 2

golden star®

golden star® einfach belegt
Una fila



golden star® doppelt belegt
doble fila



BETON-CONCRETE

Silverstar®

Silverstar® **doppelt belegt**
doble fila



Silverstar® **Turbo**
Turbo



Silverstar® **Spezialsegment**
Segmento especial



Diamant-Schleiftöpfe – Muelas de diamante

Einsatzbereiche: Diamantschleiftopf zum universellen Einsatz auf Beton und Naturstein

Maschinen: Schleifmaschinen
Winkelschleifer

Aplicación: Esmeriladora de copa de diamante para esmerilar-

ding en superficies de hormigón y piedra natural

Máquinas: Máquinas desuelo
Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 20 x 22,23	4 1/2 x 7/8	5	00108 9
125 x 20 x 22,23	5 x 7/8	5	00109 6
150 x 27 x 22,23	6 x 7/8	5	00118 8
180 x 27 x 22,23	7 x 7/8	5	00119 5

Diamant Schleiftopf mit Turbo-Rand für glatte Schleifoberflächen auf Beton und Naturstein. Höchste Abtragsleistung

Einsatzbereiche: Beton
Naturstein

Maschinen: Schleifmaschinen
Winkelschleifer

Amoladora de copa diamantada con borde turbo para un lijado suave en hormigón y piedra natural. Superficie de amolado más lisa

Aplicación: Hormigón
Piedra natural

Máquinas: Máquinas desuelo
Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
115 x 20 x 22,23	4 1/2 x 7/8	5	00801 9
125 x 20 x 22,23	5 x 7/8	5	00800 2

Einzigartige Spezialgeometrie
höchste Abtragsleistung

Einsatzbereiche: Beton, Universal,
Abrasive Materialien

Maschinen: Winkelschleifer

Geometría especial única

Máximo rendimiento de arranque

Aplicación: Hormigón, uso general,
materiales abrasivos,

Máquinas: Amoladoras angulares

Abmessungen Dimensiones [mm]	Abmessungen Dimensiones [Zoll/En pulgadas]	Belaghöhe Altura del revestimiento [mm]	EAN/Art. Nr. 4103510
125 x 20 x 22,23	5 x 7/8	5	01028 9